


# モニター







## 電源ボックス

## リモコン

## 電源接続ケーブル

## AVケーブルセット (オプション)



## 仕様

品名	12V型浴室テレビ	
形名	VB-BS121	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	13W (待機時 約1.6W)	
区分名	DI	
年間消費電力量	33kWh/年	
液晶パネル *1	画面サイズ	12V型 (幅25.6×高さ14.4 / 対角29.4cm)
	画素数	横 1366×縦 768
	視野角	(標準値) 左右 各約45°、上 約15°、下 約35°
	輝度	(標準値) 200 cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト	(標準値) 500:1
	使用光源	LED
実用音声出力	1W+1W	
受信可能放送 *2	地上デジタル (ISDB-T, 90~770MHz)	
	CATVパスルー対応 (VHF1~12, UHF13~62, CATV C13~C63ch) BS/110度CSデジタル (ISDB-S, 1032~2071MHz)	
入力端子	アンテナ入力	地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡 F型コネクタ
	AV入力	RCAピンジャック 映像: コンポジット1系統、音声: ステレオ1系統 (左音声、右音声) ※ 接続には、別途 AVケーブルセットが必要です。
リモコン	電源: DC3V (単4形乾電池2個使用)	
製品寸法 (約)	モニター	幅330mm × 奥行28mm × 高さ250mm (ケーブル・コネクタ含まず)
	電源ボックス	幅70mm × 奥行220mm × 高さ74mm (コネクタ等の突起含まず)
	リモコン	幅50mm × 高さ150mm × 厚さ22mm (ホルダー 含まず)
製品質量 (約)	モニター	1.3kg (据付板含まず)
	電源ボックス	0.7kg
	リモコン	85g (電池含まず)
使用温度範囲	+0℃ ~ +45℃	
使用湿度範囲	10~90%RH (ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
保存温度範囲	-20℃ ~ +60℃	
保存湿度範囲	5~90%RH (ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当 *3
	リモコン	JIS IPX7相当 *4
セット内容	モニター、電源ボックス、リモコン、miniB-CASカード (赤)、 単4型乾電池 (リモコン用) 2本、リモコンホルダー、両面テープ (リモコンホルダー 1用)、 電源接続ケーブル 4.0m、アース線 1.0m、据付板、面ファスナー2枚、 モニター固定ネジ (2本)、据付板取付けネジ (4×2.5, 6本)、 取扱説明書 (保証書付)、工事説明書	

- \*1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠け常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- \*2 モデム/LANは搭載されておりませんので、双方向番組サービスはご利用になれません。ご了承ください。
- \*3 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受けないもの。
- \*4 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。

仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

5					標準公差	-	図面名称	VB-BS121型 浴室テレビ
4					三角法	R度	図面番号	040-300688-08
3							承認	検図
2							日付	'14年 9月 29日
1	-	-	-	-			ツインボード工業株式会社	
符号	日付	内容	数	担当	初承認	-		

単位: mm